

# HEISSWASSER - ÖLBEHEIZT

## therm 1400-RP

- Kränzle Reihenpumpe mit integriertem Unloaderventil und Druckschalter
- Druckregulierung, Arbeitsdruck stufenlos regelbar
- Digitales Bedienpanel, zur Regelung der Wassertemperatur
- Betriebsstundenzähler
- Optische Flammüberwachung
- Durchflussüberwachung
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung, zur Entlastung der Hochdruckpumpe
- Schnellwechsel-Stecksystem, für einen einfachen und schnellen Lanzenwechsel
- Ordnungssystem, praktisches Verstauen der Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- 10 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Reinigungsmittelansaugung
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- 32 Ampere Netzstecker



Abb. ähnlich

Unser Preis inkl. MwSt.



UVP inkl. MwSt.



Sie sparen:



\* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Technische Daten	
Art.-Nr. <b>ohne Schlauchtrommel</b>	468040
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-170 bar (3-17 MPa)
Max. zulässiger Überdruck	190 bar (19 MPa)
Wasserleistung	22 l/min (1320 l/h)
Heißwasserabgabe, stufenlos regelbar	12-78 °C
Dampfstufe	max. 155 °C
Heizleistung	84 kW
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung	35 l
Motordrehzahl	1400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 14.3 A, 50 Hz

Technische Daten	
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	8.0 kW / 6.3 kW
Maße (L / B / H) in mm	1050 / 800 / 1015
Gewicht	223 kg

Lieferumfang	
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m NW8 (41081)	
Sicherheits-Abschalt pistole Starlet (123272)	
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse (12420-08)	
WassereingangsfILTER (13310)	