

KALTWASSER - ZWEIRÄDRIG

# bully 1000 TST

- Platzsparende, kompakte und servicefreundliche Bauform
- Extrem stabiles und robustes Roto-Mold-Chassis
- Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk
- Einfaches und angenehmes Handling
- Korrosionsbeständiges Material
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel (TST)
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellkupplungssystem
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr und Stecknippel, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse und Stecknippel
- Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
- Totalstop-System
- Rammschutz



Abb. ähnlich

Unser Preis inkl. MwSt.



UVP\* inkl. MwSt.



Sie sparen:



\* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

## Technische Daten

Art.-Nr.	4036010
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-200 bar (3-20 MPa)
max. zulässiger Überdruck	230 bar (23 MPa)
Wasserleistung	16 l/min (960 l/h)
Warmwasserzulauf	60 °C
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / -abgabe	7,5 kW / 5,5 kW
Gewicht	68 kg

## Lieferumfang

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 15 m NW 8 (46411)
Sicherheits-Abschaltpistole M2000 mit Schnellkupplung (12492)
Schmutzkillerlanze 1000 mm mit Edelstahlrohr und Stecknippel (12425-055)
Edstahlhlanze 1000 mm mit Flachstrahldüse und Stecknippel (12420-D2505)